

CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20201102\_02  
Certificate of Calibration LAT249\_20201102\_02

- data di emissione Date of issue	2020-11-10
- Cliente Customer	EngiNe s.r.l. - Via Vittorio Veneto 15 -01100 Viterbo (VT)
- Destinatario receiver	SD service s.r.l. Via Gaspare Campo 18/B, 45100 Rovigo (RO)
- richiesta application	A_VEL20180220_02
- in data date	2018-02-20
<b>Si riferisce a Referring to</b>	
- oggetto item	Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli
- Costruttore Manufacturer	EngiNe s.r.l.
- Modello model	EnVES EVO MVDm 1507
- matricola serial number	sensores laser CMP3829443
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2020-10-30
- data delle misure date of measurements	2020-11-02/03
- registro di laboratorio laboratory reference	RLAVE01

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 249 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 249 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre  
Ing. Giuseppe Montalto

CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20201102\_02  
Certificate of Calibration LAT249\_20201102\_02

**1-Descrizione dell'oggetto in taratura**

Description of the item to be calibrated

L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità istantanea di veicoli del tipo:

- sensore laser

**2-Procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature**

Technical procedures used for calibration performed

La taratura è stata effettuata transitando con veicolo nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura campione del Centro.

I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati ottenuti applicando la procedura PRT015\_09

**3-Strumenti/campioni che garantiscono la catena della riferibilità del Centro**

Instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di prima linea:

matricola PSC01 munito di certificato di taratura n° 258-33292 emesso da

Istituto Federale Nazionale di Metrologia Svizzero Metas

**4-Condizioni ambientali**

Environmental conditions

- temperatura ambiente a cui è stata eseguita la taratura

min		max	
19,1	C°	29,5	C°

**5-Operazioni preliminari eseguite sullo strumento in taratura**

Preliminary operation executed on the device in calibration

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- nessuna operazione di messa a punto

**6-Luogo della taratura**

Calibration site

La taratura è stata eseguita presso :

Favara (AG) - Contrada Burrayniti Km 196.300 - Circuito Concordia

**7-Ulteriori dettagli e note:**

Notes

- Tipologia di verifica di taratura eseguita:

verifica di taratura periodica successiva a quella iniziale (In accordo al capo 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 282 del 13 Giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 31Luglio 2017)

- Velocità massima di taratura: 161,90 km/h

- Natura della velocità: Istantanea

- modalità di funzionamento oggetto di taratura :

in avvicinamento e allontanamento

- Risoluzione del dispositivo in taratura: 0,1 km/h

- Allegato al certificato di taratura l'elenco dei transiti composto da n° 2 pagine.

- .

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre  
Ing. Giuseppe Montalto

Firmato digitalmente con firma elettronica digitale certificata

CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20201102\_02  
Certificate of Calibration LAT249\_20201102\_02

**8- RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA**

*Results and uncertainty of measurements*

**Definizioni:**

$V_{UUT}$  = velocità rilevata dallo strumento in taratura  
 $V_{ref}$  = velocità rilevata dal riferimento ovvero dallo strumento campione  
 $S$  =  $(V_{UUT} - V_{REF})$  scarto di velocità assoluto;  $(V_{UUT} - V_{REF}) / V_{REF}$  scarto di velocità relativo;  
 $US$  = Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità  
 $R$  =  $(V_{UUT} / V_{REF})$ , rapporto di velocità ;  
 $UR$  = Incertezza estesa associata alla stima del rapporto di velocità;  
 $Sm$  = Valore medio degli scarti di velocità  
 $USm$  = Incertezza estesa associata alla stima del valore medio degli scarti di velocità  
 $Rm$  = Valore medio dei rapporti di velocità  
 $URm$  = Incertezza estesa associata alla stima del valore medio dei rapporti di velocità  
 $LS$  = Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità  
 $LR1$  = Limite minimo sulla singola misura di rapporto di velocità  
 $LR2$  = Limite massimo sulla singola misura di rapporto di velocità  
 $Lsm$  = Limite massimo sulla media delle misure di scarto di velocità  
 $LR1m$  = Limite minimo sulla media delle misure di rapporto di velocità

**8.1 Campo di velocità sotto i 100 km/h**

*Range of speed below 100 km/h*

Valore medio degli scarti di velocità $(V_{UUT} - V_{REF})$ :	-0,15 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità	0,31 km/h
Scarto di velocità massimo:	0,22 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità massimo	0,40 km/h
Scarto di velocità minimo:	-2,76 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità minimo	0,42 km/h
Numero di misurazioni eseguite:	29

**8.2 Campo di velocità oltre 100 km/h**

*Range of speed above 100 km/h*

Valore medio degli scarti di velocità $(V_{UUT} - V_{REF}) / V_{REF}$ :	-0,56 %
Incertezza estesa associata alla media degli scarti espressa in termini relativi:	0,31 %
Scarto di velocità massimo:	-0,12 %
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità massimo	0,40 %
Scarto di velocità minimo:	-1,61 %
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità minimo	0,35 %
Rapporto medio $(V_{UUT} - V_{REF}) / V_{REF}$ :	0,994
Incertezza estesa associata alla stima del rapporto medio	0,003
Rapporto massimo:	0,999
Incertezza estesa associata alla stima del rapporto massimo	0,004
Rapporto minimo:	0,984
Incertezza estesa associata alla stima del rapporto minimo	0,003
Numero di misurazioni eseguite:	28

Valutazione di conformità degli errori rilevati:

considerando i risultati e le incertezze sopra riportati ed applicando i criteri della circolare Accredia 4/2019/DT, i valori di misura, nelle condizioni ed al momento di esecuzione della taratura, risultano entro i limiti previsti nel capo 3, punto 3,7 e punto 3,8 - lettera b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 282 del 13 Giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 31 Luglio 2017. Ai fini della valutazione di conformità agli errori definiti nel decreto si è tenuto conto dell'incertezza di taratura sia per singolo punto di misura che per i valori medi, nello specifico sono state eseguite le seguenti verifiche:

- verifica degli scarti per ogni singola misura fino a 100 km/h applicando la relazione $[-LS + US \leq S \leq LS - US]$	con esito positivo
- verifica della media delle misure fino a 100 km/h applicando la relazione $[-LSm + USm \leq Sm \leq LSm - USm]$	con esito positivo
- verifica dei rapporti per ogni singola misura oltre i 100 km/h applicando la relazione $[LR1 + UR \leq R \leq LR2 - UR]$	con esito positivo
- verifica della media delle misure oltre i 100 km/h applicando la relazione $[LR1m + URm \leq Rm \leq LR2m - URm]$	con esito positivo

I valori dei limiti utilizzati in accordo al decreto sono:

$Ls = 4$  km/h |  $Lsm = 1,5$  km/h |  $LR1 = 0,960$  |  $LR2 = 1,040$  |  $LR1m = 0,985$  |  $LR2m = 1,015$

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre  
Ing. Giuseppe Montalto

Firmato digitalmente con firma elettronica digitale certificata

ALLEGATO ELENCO TRANSITI CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20201102\_02

**Definizioni:**

VUUT = velocità rilevata dallo strumento in taratura

Vref = velocità rilevata dal riferimento ovvero dallo strumento campione

S = scarto di velocità (VUUT - Vref)

R = (VUUT/Vref) rapporto di velocità

SDM = modalità con cui è stata eseguita la taratura [ avv=rilevamento con veicolo in avvicinamento; all= rilevamento con veicolo in allontanamento; dx = con dispositivo a destra del senso di marcia; sx = con dispositivo a sinistra del senso di marcia; SA : pattuglia in stazionamento veicolo in allontanamento, SC (Stationary Closing) pattuglia in stazionamento veicolo in avvicinamento, MA (Moving Away) pattuglia in movimento e veicolo in allontanamento, MC (Moving Closing) pattuglia in movimento e veicolo in avvicinamento]

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
1	29,32	29,11	0,21	n.a.	avv
2	34,93	34,98	-0,05	n.a.	avv
3	35,09	35,09	0,00	n.a.	avv
4	44,18	43,97	0,21	n.a.	avv
5	44,22	44,02	0,20	n.a.	avv
6	51,92	51,85	0,07	n.a.	avv
7	52,94	53,03	-0,09	n.a.	avv
8	63,66	63,68	-0,02	n.a.	avv
9	65,69	65,57	0,12	n.a.	avv
10	73,48	73,52	-0,04	n.a.	avv
11	75,31	75,51	-0,20	n.a.	avv
12	87,13	87,27	-0,14	n.a.	avv
13	87,32	87,64	-0,32	n.a.	avv
14	92,10	92,39	-0,29	n.a.	avv
15	94,08	93,87	0,21	n.a.	avv
16	105,11	105,69	n.a.	0,995	avv
17	106,43	106,67	n.a.	0,998	avv
18	115,74	116,16	n.a.	0,996	avv
19	116,20	116,80	n.a.	0,995	avv
20	122,89	123,26	n.a.	0,997	avv
21	124,44	124,94	n.a.	0,996	avv
22	134,06	135,43	n.a.	0,990	avv
23	134,42	135,28	n.a.	0,994	avv
24	143,12	143,38	n.a.	0,998	avv
25	144,27	145,12	n.a.	0,994	avv
26	154,94	157,47	n.a.	0,984	avv
27	155,48	156,23	n.a.	0,995	avv
28	161,78	162,36	n.a.	0,996	avv
29	161,89	163,91	n.a.	0,988	avv
30	29,38	29,45	-0,07	n.a.	all
31	35,23	35,34	-0,11	n.a.	all
32	35,76	35,60	0,16	n.a.	all
33	43,75	43,92	-0,17	n.a.	all
34	44,51	44,52	-0,01	n.a.	all
35	53,54	53,68	-0,14	n.a.	all
36	53,77	54,01	-0,24	n.a.	all
37	62,62	63,02	-0,40	n.a.	all
38	63,67	63,86	-0,19	n.a.	all

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
39	75,56	75,34	0,22	n.a.	all
40	83,91	83,78	0,13	n.a.	all
41	84,21	84,52	-0,31	n.a.	all
42	92,27	95,03	-2,76	n.a.	all
43	93,90	94,36	-0,46	n.a.	all
44	105,08	105,20	n.a.	0,999	all
45	107,00	107,48	n.a.	0,996	all
46	111,84	112,60	n.a.	0,993	all
47	115,54	116,13	n.a.	0,995	all
48	124,43	125,31	n.a.	0,993	all
49	124,93	125,79	n.a.	0,993	all
50	135,12	136,24	n.a.	0,992	all
51	135,39	136,32	n.a.	0,993	all
52	142,43	143,26	n.a.	0,994	all
53	146,15	146,71	n.a.	0,996	all
54	151,93	152,93	n.a.	0,993	all
55	154,06	154,41	n.a.	0,998	all
56	161,66	162,05	n.a.	0,998	all
57	161,90	162,82	n.a.	0,994	all
58			n.a.		
59			n.a.		
60			n.a.		
61			n.a.		
62			n.a.		
63			n.a.		
64			n.a.		
65			n.a.		
66			n.a.		
67			n.a.		
68			n.a.		
69			n.a.		
70			n.a.		
71			n.a.		
72			n.a.		
73			n.a.		
74			n.a.		
75			n.a.		
76			n.a.		

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
77				n.a.	
78				n.a.	
79				n.a.	
80				n.a.	
81				n.a.	
82				n.a.	
83				n.a.	
84				n.a.	
85				n.a.	
86				n.a.	
87				n.a.	
88				n.a.	
89				n.a.	
90				n.a.	
91				n.a.	
92				n.a.	
93				n.a.	
94				n.a.	
95				n.a.	
96				n.a.	
97				n.a.	
98				n.a.	
99				n.a.	
100				n.a.	
101				n.a.	
102				n.a.	
103				n.a.	
104				n.a.	
105				n.a.	
106				n.a.	
107				n.a.	
108				n.a.	
109				n.a.	
110				n.a.	
111				n.a.	
112				n.a.	
113				n.a.	
114				n.a.	

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre  
Ing. Giuseppe Montalto

Firmato digitalmente con firma elettronica digitale certificata

ALLEGATO ELENCO TRANSITI CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20201102\_02

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
115				n.a.	
116			n.a.		
117				n.a.	
118			n.a.		
119				n.a.	
120			n.a.		
121				n.a.	
122			n.a.		
123				n.a.	
124			n.a.		
125				n.a.	
126			n.a.		
127				n.a.	
128			n.a.		
129				n.a.	
130			n.a.		
131				n.a.	
132			n.a.		
133				n.a.	
134			n.a.		
135				n.a.	
136			n.a.		
137				n.a.	
138			n.a.		
139				n.a.	
140			n.a.		
141				n.a.	
142			n.a.		
143				n.a.	
144			n.a.		
145				n.a.	
146			n.a.		
147				n.a.	
148			n.a.		
149				n.a.	
150			n.a.		
151				n.a.	
152			n.a.		
153				n.a.	
154			n.a.		
155				n.a.	
156			n.a.		

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
157				n.a.	
158			n.a.		
159				n.a.	
160			n.a.		
161				n.a.	
162			n.a.		
163				n.a.	
164			n.a.		
165				n.a.	
166			n.a.		
167				n.a.	
168			n.a.		
169				n.a.	
170			n.a.		
171				n.a.	
172			n.a.		
173				n.a.	
174			n.a.		
175				n.a.	
176			n.a.		
177				n.a.	
178			n.a.		
179				n.a.	
180			n.a.		
181				n.a.	
182			n.a.		
183				n.a.	
184			n.a.		
185				n.a.	
186			n.a.		
187				n.a.	
188			n.a.		
189				n.a.	
190			n.a.		
191				n.a.	
192			n.a.		
193				n.a.	
194			n.a.		
195				n.a.	
196			n.a.		
197				n.a.	
198			n.a.		

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
199				n.a.	
200			n.a.		
201				n.a.	
202			n.a.		
203			n.a.		
204			n.a.		
205			n.a.		
206			n.a.		
207			n.a.		
208			n.a.		
209			n.a.		
210			n.a.		
211			n.a.		
212			n.a.		
213			n.a.		
214			n.a.		
215			n.a.		
216			n.a.		
217			n.a.		
218			n.a.		
219			n.a.		
220			n.a.		
221			n.a.		
222			n.a.		
223			n.a.		
224			n.a.		
225			n.a.		
226			n.a.		
227			n.a.		
228			n.a.		
229			n.a.		
230			n.a.		
231			n.a.		
232			n.a.		
233			n.a.		
234			n.a.		
235			n.a.		
236			n.a.		
237			n.a.		
238			n.a.		
239			n.a.		
240			n.a.		
241			n.a.		
242			n.a.		